TENAFLEX HIGH RESISTANCE

TENAFLEX, tenaz y flexible. Súper resistente a la flexión, tracción, compresión, temperatura y rasgado. Máxima calidad en acabado,



PROPIEDADES

Colores disponibles:

Verde aguacate, natural, blanco glaciar, azul pacífico, amarillo canario, negro azabache, rojo diablo y marrón piel.

Diámetro disponible: 1,75mm
Tamaño de bobina: 200g y 750g

Disponible (bajo pedido):
2 Kg, 4 Kg y 6Kg

PARÁMETROS DE IMPRESIÓN GENERALES:

Temperatura del nozzle:
Entre 230ºC y 240ºC

Temperatura de la cama:
Entre 60ºC y 80ºC

La tracción del filamento debe estar lo más cerca posible del extrusor



⚠ **IMPRIMIR EN UN LUGAR VENTILADO**

GARANTÍAS DE CALIDAD DEL FILAMENTO TENAFLEX DE WINKLE

Mejora del bobinado



Diámetro constante

Caja de cartón, vacío y sílice

*** Los parámetros indicados son válidos para impresoras correctamente calibradas (PID, mecánica y fusor)**
*** Proceso de fabricación supervisado y probado (diámetro, color y bobinado) para garantizar la calidad de nuestro producto**