PLA - INGEO 850

Filamento Premium de alta resolución, facilidad de modelado, impresión y grabado, alta rigidez y baja contracción.

Premium filament of high resolution, easy to shape, print and engrave. High stiffness and low contraction.



PROPIEDADES / CHARACTERISTICS

Colores disponibles / Available colours:

Negro azabache, gris ceniza, blanco glaciar y transparente.

Jet Black, Ash Grey, Glacier White and Transparent.

Diámetro disponible: 1,75mm y 2,85mm
Tamaño de bobina: 300g (solo 1,75mm) y 1kg

Disponible (bajo pedido):
3 Kg, 5 Kg y 8 Kg

Available diameter: 1.75mm and 2.85mm
Size of the spool: 300g (only in 1.75mm) and 1kg


Also available (on request):
3 Kg, 5 Kg and 8 Kg

PARÁMETROS DE IMPRESIÓN GENERALES / GENERAL PRINT SETTINGS:

Temperatura del nozzle: Entre 190ºC y 230ºC
Nozzle Temperature: Between 190ºC and 230ºC

Temperatura de la cama: Entre 50ºC y 70ºC
Bed Temperature: Between 50ºC and 70ºC

Velocidad de impresión soportada:
Hasta 200 mm/s recomendado 60 mm/s
Printing speed supported: Up to 200 mm/s recommended 60 mm/s




⚠ **IMPRIMIR EN UN LUGAR VENTILADO / PRINT IN A VENTILATED PLACE**

GARANTÍA DE CALIDAD DEL FILAMENTO PLA 850 DE WINKLE
QUALITY WARRANTY OF WINKLE'S PLA 850 FILAMENT



Mejora del bobinado
Better spooling



Diámetro constante
Constant diameter



Bolsa reutilizable, bobina y sílice
Reusable bag, spool and silica bag

*Los parámetros indicados son válidos para impresoras correctamente calibradas (PyD, mecánica y fusor)
*The indicated parameters are valid for correctly calibrated printers (P&D, mechanical and fuser)

*Proceso de fabricación supervisado y probado (diámetro, color y bobinado) para garantizar la calidad de nuestro producto
*Supervised and tested manufacturing process (diameter, colour and winding) to guarantee the quality of our product

info@winkle.shop

Nacional **+34 670 378 829**
Internacional **+34 664 612 817**